



TINPERSE – добавки для лакокрасочной промышленности

ДИСПЕРГАТОР TINPERSE DW 173

Назначение

Tinperse DW 173 – высокоэффективный жидкий диспергирующий агент для производства широкого спектра водорастворимых лакокрасочных материалов, включая производство матовых, глянцевых красок на основе акриловых, стирол-акриловых и винил-акриловых дисперсий.

Tinperse DW 173 представляет собой водный раствор натриевой соли полиакриловой кислоты.

Возможности и преимущества

Применение Tinperse DW 173 облегчает и ускоряет распределение пигмента, обеспечивает стабильность по вязкости готовых продуктов при длительных сроках хранения.

Особые свойства Tinperse DW 173:

- моментальный диспергирующий эффект;

- равномерное распределение частиц;
- высокая стабильность при хранении.

Нормативная и техническая документация

- ТУ 20.59.59-133-58042865-2021.

Дозировка

Рекомендуемая дозировка составляет 0,25 – 1,0% от массы рецептуры.

Требования безопасности

При работе с продуктом необходимо применять средства индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам.

Добавка относится к 4 классу опасности.

Применение

При применении добавки Tinperse DW 173 следует выполнять требования нормативной документации. Добавки Tinperse DW 173 следует вводить в качестве диспергирующего агента.

Упаковка и хранение

Добавку Tinperse DW 173 в форме водного раствора заливают в железнодорожные цистерны, автоцистерны, пластиковые и металлические емкости согласно действующим нормативным документам. Емкости должны быть закупорены пробками, обеспечивающими герметичность упаковки.

Хранить Tinperse DW 173 необходимо в закрытых емкостях при температуре не ниже 0°C и не выше 50°C.

Срок хранения – 12 месяцев от даты производства.